

Rammpfahl | Pfosten gerade

LSW

Wandhöhe ü SO [m]	Feld li [m]	Feld re [m]
3,00 (H)	5,00	5,00

Socket


Sockelhöhe [m]	OK Socket ü SO [m] +↑	Socketeinschü. [m]
1,20 (s)	0,00 (s1)	0,30 (s2)
Socketstärke [m]	UK Sock.-OK Krag/Fund [m]	UK Krag-OK Fund [m]
0,16 (d)	0,10 (s3)	

Bodenkennwerte

Reibungswinkel [°]	Wichte feucht [kN/m³]	Wichte UW [kN/m³]
30,00	19,00	10,00
Kohäsion [kN/m²]	SO-OK Grundw. [m] +↑	Korrekturfaktor kf
0,00	-4,00	1,00

Material

Pfostenprofil	Kragarmprofil	Baustahl
HE-M 160		S355 J2N



Erdungslaschen

Lasche 1 [m] +↑	Lasche 2 [m] +↑
-----------------	-----------------

SOFTWARE FOR NOISE PROTECTION WALLS WORLDWIDE

Rammpfahl Beispiel

Platzierung nach R 109f

Bereich u. Bettung [m] | Drahtabstände [m]

1,00 | 3,20

Platzlänge ger. [m] | Platzlänge gewähl. [m]

4,14 | 4,30

Solver

Rammpfahl

Eingrennung oben	Dikeyverlust [mm]	1	GZT-η ov	0,63	GZT-η ov	0,73	Rammpfahl neu
Rammpfahl mitte	Dikeyverlust [mm]	1	GZT-η ov	0,37	GZT-η Δ00	0,49	η Beulen
							0,38

Vorläufige Pfahltragfähigkeit

Bez. Endaufschlus	Schicht Bez.	q _{sk} [kN/m²]	q _{sk} [kN/m²]	UK Schicht ab SO [m] +↑
1	entwäss.	30	0	3,00
2		0	0	0,00
3		0	0	0,00
4		0	0	0,00

Spitzenlast in Schicht

Teilchenbew.	η Pfahl	Pfahlänge neu [m]
kein Spitzenlast	1,40	0

Zurück | Eingabe übernehmen

Drucken

Standarddrucker:
PDF-XChange Lite auf P102

PDF-XChange Lite auf P102

Neuen Drucker wählen

Info:
Wenn der Standarddrucker kein PDF-Drucker ist, kann ein solcher unter den vorhandenen Druckern ausgewählt werden.

Beginn mit
Seitennummer: 16

	links	mitte	rechts
Kopfzeile 1	Projekt Nr.: 22088	LSW Thunersheim	Anhang 8
Kopfzeile 2	Pos 120: Regelfall 2	Wand 1 bahnlös	Datum: &{Datum}
Fußzeile 1	convex ZT GmbH	Pos 120.stm	LSW-Schiene_Version 3.0
Fußzeile 2	Am Katzelbach 7, 8054 Graz		

Zurück Drucken