



GÜRÜLTÜ KORUMA DUVARI S6, KINDBERG AVUSTURYA

Kindberg ve St. Marein şehirleri arasındaki S6 Semmering otoyolu yenilenmiştir. Bu çalışma sırasında mevcut gürültü bariyerleri de yenilenecek / arttırılacak ve etkili yüksekliği 5.0 m'ye kadar olan 4.400 m yeni gürültü bariyeri inşa edilecektir. Gürültü koruma duvarları, yüksek emici alüminyum kasetlerden ve kısmen şeffaf akrilik elemanlardan oluşur. Yeni duvarın kazık temeli, eski duvarın kalan temellerine uygun olmalıdır. Çeşitli kapalı geçişler ve köprüler özel çözümler gerektirir.

S6 ve S36 otoyollarındaki yeni gürültü bariyerleri için, detay tasarımı sırasında uyulması gereken raum-werk-Stadt Architekten tarafından hazırlanan tek tip bir tasarım konsepti var. Bu konseptin özelliği, duvarların irtifasında bir miktar kıvrım ile uygulanmasıdır. ASFINAG Bau Management GmbH adına, tüm detay tasarım convex ZT GmbH tarafından gerçekleştirilmiştir.

Müşteri:

ASFINAG Bau Management GmbH, Austria

Mevki:

S6 Semmering expressway, Kindberg - St. Marein

Uzunluk/Yükseklik:

4.400 m / 2 - 5 m

Mimari:

raum-werk-stadt Architekten

Fotoğraflar:

raum-werk-stadt Architekten

